

Balance électronique pour comptoir caisse avec étiqueteuse 15/30kg

DIBAL · Réf. 7W251TBLGFCM



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Marque	DIBAL
Type	Balance électronique
Caractéristique	Précision 15g
Caractéristique	étiqueteuse intégrée
Caractéristique	poste caisse
Compatibilité	Commerces alimentaires, supermarchés, traiteurs
Poids	30 kg
Dimensions	360 mm (longueur) × 260 mm (largeur)
Informations détaillées pour chaque modèle	PLU, prix des balances et en kg / 100 g (en W-020, W-020 B et W-025), 2 noms de 20 caractères (1 en W-010, W-010 B et W-015), 10 textes libres de 24 caractères (5 en W-010, W-010 B et W-015), 1 texte de 2048 caractères (en W-025, sur demande), codes de rentabilité, etc.
Rapports de vente et de gestion	ventes (par article, fournisseur, délais, mois dernier, etc.), solde disponible dans le tiroir-caisse, PLU modifiés, etc.
Mono-gamme (3000 divisions)	15 kg / 5 g ou 30 kg / 10 g.
Multi-gammes (3000 divisions)	15 kg / 5 g - 30 kg / 10 g.
Optionnel	Afficheur graphique matriciel LCD (L134 x H41 mm) pour le vendeur et l'acheteur, pour W-020, W-020 B et W-025. Possibilité d'afficher: logos, codes de rentabilité et messages d'avertissement envoyés depuis un PC (sur l'affichage du vendeur) et des messages publicitaires avec des effets animés sur l'affichage de l'acheteur.

Vitesse selon les modèles	W-020 et W-025: 100 mm / sec.
W-010 et W-015	80 mm / sec.
W-010 B et W-020 B	60 mm / sec.
Tous les modèles	15 polices (6 monospaces + 9 multispaces: plus modernes et lisibles).
Modèles W-010, W-010 B et W-015	formats fixes.
Modèles W-020, W-020 B et W-025	formats fixes + 1 format programmable.
Tous les modèles (2)	15 polices (6 monospaces + 9 multispaces: plus modernes et lisibles).
Modèles W-015	De L30 x L30 mm à L60 x L80 mm.
Modèles W-025	De L30 x L30 mm à L60 x L100 mm.
Modèles W-010, W-010 B et W-015	(2) le minimale des lettres: 1,2 mm.
Modèles W-020, W-020 B et W-025	(2) le minimale des lettres: 1,2 mm.
Facultatif	Wi-Fi.
Modèles W-010, W-010 B et W-015	(3) u'à 5 échelles par section.
Modèles W-020, W-020 B et W-025	(3) u'à 10 échelles par section.
DFS	Programmation des échelles.
Outils d'intégration	sous Windows ou Linux pour faciliter la communication avec le Back-Office.
DWS (serveur Web Dibal)	Permet d'accéder aux informations de chaque balance à partir de n'importe quel ordinateur ou appareil mobile avec un navigateur Internet.
Secteur	110 à 230 VAC.
Selon les modèles, également	Batterie interne rechargeable haute performance (W-010 B et W-020 B): jusqu'à 36 heures d'autonomie (calculée pour 1000 tickets, avec 3 articles par ticket) et connecteur à batterie externe 12 V.

DESCRIPTION

Balance électronique intégrée au poste de caisse, avec étiqueteuse, pour commerces alimentaires. Côté équipement, on retrouve : Précision 15g, poids capacité 30kg, étiqueteuse intégrée, poste caisse. Idéal pour : Commerces alimentaires, supermarchés, traiteurs. Conseil d'utilisation : Recharger régulièrement le rouleau d'étiquettes. PRINCIPALES FEATURES CAPACITÉ / PRÉCISION FORMATS DISPONIBLES CONSTRUCTION AFFICHE IMPRIMANTE REÇUS Modèles W-010, W-010 B et W-015: Modèles W-020, W-020 B et W-025 : ÉTIQUETTES Modèles W-015: Modèles W-025: INFORMATION ALIMENTAIRE Modèles W-020, W-020 B et W-025: LES COMMUNICATIONS SÉCURITÉ INTERCONNEXION CONNECTIVITÉ AVEC D'AUTRES APPAREILS LOGICIEL (VOIR LA SECTION SUR LE LOGICIEL) Logiciel PC: Outils d'intégration: sous Windows ou Linux pour faciliter la communication avec le Back-Office. Micrologiciel de la balance: SOURCE DE COURANT CONSOMMATION D'ÉNERGIE Balance électronique avec options d'affichage plus visibles. Modèles avec imprimante de reçus ou imprimante d'étiquettes (convient pour les reçus). Conception fonctionnelle et robuste. Conformité au règlement UE 1169/2011 sur la fourniture d'informations sur les denrées alimentaires aux consommateurs (uniquement pour W-025). Recherche de PLU par code ou nom. Touches de pré-réglage des menus de programmation: pour modifier les prix, enregistrer les PLU ou les fournisseurs, etc. Accès direct à 999 PLU depuis le clavier. Menu détaillé. Impression des menus de la balance. 2 macros programmables (en W-020, W-020 B et W-025): enregistrement d'une séquence de touches pour créer un accès direct à n'importe quelle tâche (réouverture des reçus, listes, changement de numéro de doseur, etc.). Communication rapide et fiable entre balances, avec PC et appareils mobiles (via DWS). Gestion des stocks à l'échelle. Mode stock / commande. Plat. Boîtier en plastique ABS très résistant. Plaque en acier inoxydable. Affichage à segments LCD rétroéclairé (L150.2 x H43.4 mm) pour le vendeur et l'acheteur (indiquant le poids, le prix / kg, le total, la tare, le vendeur et le nom des articles). Modèles disponibles avec 1 imprimante pour les reçus ou 1 imprimante pour les étiquettes (convient également pour les reçus en changeant le rouleau de papier et le mode de travail). Imprimante thermique 54 mm. Haute résolution (8 points / mm). Jusqu'à 40 articles. Code-barres EAN-13. 9 modes de paiement. Total en monnaie nationale et 3 autres devises différentes.

Réductions par ligne et au total. 4 logos par reçu. Nom du fournisseur. Clients sur compte. 40 logos. Code-barres EAN-13. 40 champs d'informations. 100 textes programmables. Modes de pré-emballage manuel et automatique. Réglage automatique du capteur de détection de papier. 20 formats fixes + 5 formats programmables. 1 type de traçabilité générique (pour la viande, le poisson, les fruits, les légumes, etc.) jusqu'à 10 produits. Inclus dans la législation européenne en vigueur sur la traçabilité bovine. 20 formats fixes + 10 formats programmables. 3 niveaux de totaux. Impression de «n» étiquettes identiques. Impression avec rotation de 90 °, 180 ° et 270 °. Date d'emballage, date de péremption et date supplémentaire (pour toute application). Numéro de lot alphanumérique. 2 types de traçabilité générique (pour viandes, poissons, fruits, légumes, etc.) jusqu'à 20 produits. Inclus dans la législation européenne en vigueur sur la traçabilité bovine. Pour les tickets et étiquettes de vente directe: possibilité d'indiquer dans le nom du PLU (avec un * ou autre symbole) ceux qui contiennent des allergènes et de programmer un texte, tel que «* Consulter les allergènes. Les étiquettes ne sont pas conformes au règlement sur l'étiquetage des denrées alimentaires emballées (seuls 5 textes de 24 caractères sont disponibles). Effet (gras , souligné , ou les deux) pour chaque caractère du texte (dans W-025, disponible uniquement sous licence d'étiquetage des denrées alimentaires emballées Règlement; voir options). Possibilité d'utiliser le texte général «G» (2 048 caractères) pour les ingrédients, en minuscules ou MAJUSCULES pour mettre en évidence les allergènes (dans W-025, uniquement disponible sous licence d'étiquetage du règlement sur les aliments emballés; voir options). Possibilité d'inclure un tableau de données nutritionnelles. Textes libres (10 x 24 caractères). Pour les tickets et étiquettes de vente directe: possibilité d'indiquer dans le nom du PLU (avec un * ou autre symbole) ceux qui contiennent des allergènes et de programmer un texte, tel que «* Consulter allergènes». Possibilité d'imprimer 2 étiquettes pour chaque opération: programmable par PLU, informations configurables, 2 e étiquette automatique ou manuelle (à utiliser également comme étiquettes promotionnelles). Dans W-025, disponible uniquement sous licence d'étiquetage des aliments emballés Règlement; voir les options. Le modèle W-025 est conforme au règlement 1169/2011 de l'UE sur la fourniture d'informations sur les denrées alimentaires aux consommateurs à compter du 13 décembre 2016; voir les options. Ethernet TCP / IP pour l'interconnexion et la connexion au PC. RS-232, pour connexion au scanner (dans W-020, W-020 B et W-025). Accès à différents menus de programmation protégés via des mots de passe configurables. PC. Bar lecteur de code (propulsé par l'échelle de -5 Vcc-) pour lire des codes à barres EAN-13 (en W-020, W-020 et W-B 025). Tiroir-caisse. Réception des données de vente. Copie de sauvegarde des données. Conception graphique des reçus et étiquettes (DLD). Conception et gestion d'images publicitaires pour affichage graphique. Batterie interne rechargeable anti-blackout 24 V et connecteur à batterie externe 24 V. 6,5-91 W (selon les conditions d'utilisation).